



MAC3 présente AIRGO®

Le seul outil capable de combiner **EFFICACITE** au travail et **CONFORT** d'utilisation

Système anti-vibratile breveté

► Tous les modèles proposés ont un niveau de vibration inférieur à 5 m/s² sur 3 axes

Poignée fermée

► Sécurisation des mains de l'opérateur

Accès aisé aux organes internes

► Facilité de maintenance

Cylindre affiné

- Meilleure vision du champ de travail pour l'opérateur
- Meilleure posture pour limiter les TMS

Attache par loquet

► Rapidité et sécurité dans les changements d'outillage

Double gâchette/sécurité pneumatique

- Facilité d'utilisation en toute sécurité
- Pour droitier comme gaucher

Poignée fixe

- Travail de l'opérateur plus précis
- Pièces d'usure limitées

Atténuateur intégré dans les gardes

► L'air n'est plus dirigé vers l'opérateur

Traitement thermique

► Pas de lubrification externe complémentaire

Faible consommation d'air

► 30% d'air comprimé de moins que les produits concurrents



		BRISE BETON		PIQUEURS			
		AIRGO 15T	AIRGO 20T	AIRGO 9D	AIRGO 10D	AIRGO 13D	AIRGO 15D
Poids	kg	20,9	21,5	9	10	13	15
Longueur	mm	664	690	552	586	625	680
Cadence	bpm	1000	1000	1500	1500	1000	1000
Consommation	l/min	1200	1200	1000	1000	< 1200	< 1200
Vibration 3 axes *	m/s ²	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1	3,1
Emmanchement	mm	H 22 x 82	H 25 x 108	Vissé Standards	H 22 x 82	Vissé Standards	H 22 x 82

* Facteur d'incertitude K=1,5. Mesures effectuées et validées le 16 avril 2015 par le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) suivant les normes EN ISO 28927-10, EN ISO 5349-1 et -2, EN 12096



Matériel conforme à la réglementation européenne en vigueur.