

APLICACIONES

HECHO EN FRANCIA

DECAPADO DE TODAS LAS SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES PARA :

- Renovación de la mampostería
- Renovación de las fachadas
- Eliminación de la pintura
- Eliminación del óxido y preparación de las superficies metálicas

CARACTERÍSTICAS

COMODIDAD



- Soporte de transporte tipo **camilla**
- Dimensiones **ergonómicas**
- **Filtro de carbón activo** para la alimentación del casco de protección
- Enchufe de casco de aire **integrado**

AHORROS



- **Ajuste** del chorro de arena
- **Depurador de aire** alta resistencia integrado
- Tanque con una **capacidad optimizada** de 70 litros
- Presión de funcionamiento del tanque a 10 bar

SEGURIDAD



- **Fácil acceso** a la escotilla
- Sistema de **mando a distancia**
- **Cierre automático**
- **Protección** del cono de cierre



Separador de agua
Enchufe de casco con filtro de carbón activo

Camilla y protección de los dispositivos de control



Válvula de control de flujo abrasivo



Protección del cono de cierre

EQUIPOS

KIT DE CHORRO DE ARENA LISTO PARA USAR

- Arenadora S70 con control remoto
- Tubería completa (10m - ø19)
- Boquilla de carburo de ø6,5
- Casco de chorreado y visera
- Manguera de aire para el casco (10m - ø13)



CASCO DE CHORREADO Y VISERA

OPCIONES

- Boquilla de carburo ø8 compresor 3500 a 4000 l/min
- Boquilla de carburo ø5 compresor 2500 l/min
- Depurador de aire para alta humedad
- Arenadora con tubería completa 20m



DEPURADOR DE AIRE

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN	CAPACIDAD	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PESO
10 bar	70 L	600 mm	680 mm	1165 mm	70 kg

SOLUCIONES DE AIRE COMPRIMIDO



DISTRIBUIDO POR :