

PALA REVOCADORA



HECHO EN FRANCIA

APLICACIONES

- Revoque con morteros tradicional o premezclado
- Revestimiento
- Tirollesa - Salpicado
- Acabado rústico
- Relleno de juntas de piedra

CARACTERÍSTICAS



SEGURIDAD

- Parada automática de la proyección
- Maletín de obra compacta y equilibrada



AHORROS

- Tolva de acero inoxidable anticorrosivo
- El revestimiento de acero inoxidable anticorrosivo de las placas de entrada y salida



COMODIDAD

- Buen equilibrio de agarre
- Facilidad de limpieza
- Cambio rápido de la placa



ESPECIFICACIONES

CUERPO DE PALA REVOCADORA


CAPACIDAD DE LA TOLVA	CONSUMO	RENDIMIENTO	PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
3,2 L	500 - 1200 l/min	20 - 25 m ² /h	3,5 bar



KIT REVOCADORA

- Revocadora desnuda
- Conjunto completo de 3 placas : 3 orificios Ø20, 3 orificios Ø14, 1 orificio Ø14
- 2 tapones de entrada de aire
- Boquillas : 3 Boquillas largas Ø4 , 3 Boquillas cortas Ø2.7, 1 Boquilla corta Ø4
- Manguera 10 m - Ø13
- Maletín de almacenamiento

REVOCADORAS



**REVOCADORAS
PARA PARED**



**REVOCADORAS
PARA TECHO**

ACCESORIOS

OBRAS	PLACAS		BOQUILLAS			TAPÓN
	NÚMERO DE AGUJEROS	∅	NÚMERO	∅	TIPO	
 RECOQUE GRUESCO	3	20	3	4	Larga	0
 ENLUCIDO MEDIO O LISO	3	14	3	2,7	Corta	0
 ACABADO RUSTICO	1	14	1	4	Corta	2
 RECOQUE A LA TIROLESA - SALPICADO	1	14	1	2,7	Corta	2
 PLACA DE JUNTAS (opcional)	1	14	1	4	Larga	2
 REGULADOR DE PRESIÓN (opcional)						

**SOLUCIONES
DE AIRE COMPRIMIDO**

**CARING FOR
PEOPLE**
approach



**CARING FOR
THE PLANET**
approach



DISTRIBUIDO POR :

MAC3

10 allée du canal
ZC des Landes
42160 Saint-Cyprien
FRANCIA

Tel : +33 (0)4 77 02 13 08
Fax : +33 (0)4 77 02 20 28
contact@mac3.fr

