

APPLICATIONS

MADE IN FRANCE

- Pulvérisation
- Application d'enduit
- Tyrolienne
- Crépissage rustique
- Jointement de pierres

CARACTÉRISTIQUES



SÉCURITÉ

- Arrêt automatique de projection
- Coffret de chantier compact et équilibré



ÉCONOMIE

- Trémie inox anti-corrosion
- Plaquage inox anti-corrosion des plaques entrée et sortie



CONFORT

- Bon équilibrage de prise en main
- Facilité de nettoyage
- Changement de plaque rapide



SPÉCIFICATIONS

SABLON NU

CAPACITÉ TRÉMIE	CONSOMMATION	RENDEMENT	PRESSION D'UTILISATION
3,2 L	500 - 1200 l/min	20 - 25 m ² /h	3,5 bar



KIT SABLON

- Sablon nu
- Jeu de 3 plaques : 3 trous ø20, 3 trous ø14, 1 trou ø14
- 2 bouchons d'arrivée d'air
- Buses : 3 buses longues ø4, 3 buses courtes ø2,7, 1 buse courte ø4
- Tuyau 10m - ø13
- Coffret de rangement

SABLONS



**SABLON
MURAL**



**SABLON
PLAFONNIER**

ACCESSOIRES

TRAVAUX	PLAQUES		BUSES			BOUCHONS
	Nb trous	∅	Nb	∅	Type	
	3	20	3	4	Longue	0
	3	14	3	2,7	Courte	0
	1	14	1	4	Courte	2
	1	14	1	2,7	Courte	2
	1	14	1	4	Longue	2
	MANODÉTENDEUR (en option)					

**SOLUTIONS
D'AIR COMPRIMÉ**



DISTRIBUÉ PAR :